KOIZUMI

コイズミ学習机 取扱説明書 (保証書付き)

製造発売元: コイズミファニテック株式会社

DRK-1TI-CM3

保存用

このたびはコイズミ学習机をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品は、お子様の成長に合わせて組み替えができるシステムベッドです。 この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

キッズコンポ

HCM-992N NS

1安全上のご注意・・・・・・2 2各部の名称・・・・・・・3 3組立方法・・・・・・・4~11 4使用方法・・・・・・・12~13 5お手入れ方法・・・・・・13 6組替え方法・・・・・・14~15 7点検と修理が必要なとき・・・・16 8コイズミ学習机保証書・・・・16 9お客様ご相談窓口・・・・16

※組み立ての前に

- ●この商品は部品・部材点数が多いため、各ユニットごとの組み立てをしてください。
- ●本製品の組み立てにあたり、[+]ドライバーを用意ください。
- ●組み立てる順番は①ベッド、②デスク、③チェストの順で組み立ててください。








③チェスト

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

- ●この説明書には下記のマークを付けています。
 - 介 拡大損害が予想される事項
 - ◇ 禁止行為 🆠 分解禁止 🕕 必ず行う
- ●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- ●この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- ●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

1	安全上のご注意 ご使用の前によくお話	売みください。		
	<u>◆</u> 警告 死亡や重傷の)原因となる。		
表示	重要事項	危害・損害		
0	●激しく動かしたり、押して遊んだりしない。	ケガや器物損傷の原因に なります。	(C)	
\Diamond	●ベッドの上で、とんだりはねたりしない。	ケガや破損の原因に なります。		
0	●敷ふとん類の合計した厚みは、100mm以下にする。	落下などケガの原因になり ます。	合計の厚さ 100mm以下	
\Diamond	●手すり、前わく、後ろわくなどに腰かけたり、乗ったり、 ぶら下がったりしない。	落下などケガの原因になり ます。		
0	●ベッドを移動する時は必ず2人で行う。	ケガや器物損傷の原因に なります。		
\Diamond	●引出しや引手の上に乗ったり、扉等にぶら下ったり、 むりな力で引っ張ったりしない。	ケガや器物損傷の原因に なります。		
	注意 ケガや器物破損の原因となる。			
表示	重要事項	危害•損害		
0	●机などの上に立ったり、踏み台代りに使ったり、 不安定な姿勢で座ったりしない。	ケガや器物損傷の原因に なります。		
0	●固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない。	ケガや器物損傷の原因に なります。		
0	●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かない。	損傷の原因になります。		
0	●天板以外にセロテープ等を貼らない。	器物損傷の原因になります。	サロテーブ	
0	●天板に傷がつかないようにマットや下敷を使ってください。	損傷の原因になります。		
0	●チェストの開閉は確実に行う。	ケガや破損の原因になります	٥	
0	●棚ダボは確実に取り付ける。	ケガや破損の原因になります	•	
®	●本製品を改造しない。	ケガや器物損傷の原因にな	ります。	
0	●子供の遊び道具にしない。	ケガや器物損傷の原因にな	ります。	


2 各部の名称




デスクチェスト、デスクシェルフは 左右付替え可能です

ベッドの組立は下の2パターンからお選びいただけます。

■ ミドルベッドタイプ



■ ローベッドタイプ



3 組立方法

<組み立ての前に>

- ●この商品は部品·部材点数が多いため、各ユニットごとの組み立てをしてください。
- ●組み立てる順番は①ベッド、②デスク、③チェストの順で組み立ててください。



0

●組み立ては、必ず2人以上でおこなう。

ケガや器物損傷の原因に なります。



●使用しなかった部品は、組み替えなどの際に必要になる場合がありますので、大切に保 管しておいてください。

<組立前の準備>

●本製品の組み立てにあたり、[+]ドライバーを用意ください。※ネジ穴を傷めるおそれがあるので、適切な大きさの道具で作業する。

0	●金具を取り付けるときは軍手などを着用する。	ケガの原因になります。
0	●組み立てや移動の際は、床に段ボールなどの保護材を敷いて作業する。	器物損傷の原因になります。
0	●他の部分にネジ穴をあけるなどの行為は、 絶対にしない。	器物損傷の原因になります。

●設置する部屋の状況などに合わせて、使用するタイプを決定してから、組立を始めてく ださい。


組立方法 (ミドルベッド)

(1)ベッドシェルフの組立

① ベッドシェルフフレーム(左)と棚板1枚、幕板付棚板 1枚、背板を組立ボルト(M6×35)6本にて仮締めし てください。


■付属部品

部 品 名 組立ボルト(M6×35) 部品品番 数量 GKU4BA635



② 次に反対側のベッドシェルフフレー ム(右)を組立ボルト(M6×35) 6本で組上げてください。


組み上がりましたら、すべてのボル トをしっかりと締め付けてください。



(2)ベッドパネルの組立

①ベッドパネル(上)・(下)を木ダボ3本で図のように合わせてください。

②ベッドパネル(上・下)に支柱2本を組立ボルト(M6×70)8本にて取り付けてください。




ベッドパネル(下)の上下方向に注意してください。


番品品部 数量 組立ポルト (M6×70) GKU4BA670 8本 木ダボ (Φ8×30) 3本

3 組立方法(ミドルベッド)

(3) ベッドの組立


- ① (2)で組立てたベッドパネルに組立ボルト (M6×20mm) 4本を仮止めします。 (ネジ部が10mm程度残るように止める) (図-1 図-3)
- ② 次にサイドレールをベッドシェルフに仮置きさせた状態で、ベッドパネルとサイドレールを以下③の手順の通り連結します。この時、仮置きしたサイドレールが脱落しないよう支えながら作業を行なってください。(図-2参照)







組立ポルト(M6×20mm)	GKU4BA620	8本
組立ポルト(M6×16mm)	GKU4BA616	4本
組立ボルト(M6×70mm)	GKU4BA670	4本
関き止桟固定ボルトM6×20mmi	GKU4BA620	2本
開き止桟固定ナット	GKU4JN14A	2本
樹脂カバー(大)白	SZC9UKPDW	4個
樹脂カバー(小)白	SZC9UKPCW	4個
	*HCM-993PK / HCM	√ -994B
樹脂力バー(大)バージュ	SZC9UKPDV	4個
梅脂力パー(切)バージュ	SZC9UKPCV	4個
	*HCM 991SK / HCM	


③ サイドレールのL金具(大)中央の孔に①で取付けたベッドパネルのボルトを通しながら支柱上部の木ダボとサイドレール下面の穴を合わせサイドレールを連結します。 (図-3,図-4参照)








- ④ サイドレールのL金具(小)とベッドパネルを ボルト(M6×16mm)で止め固定します。 (図-5参照)
- ⑤ L金具(大)を引掛けたボルトを締め固定します。 (図-6参照)







⑥ 続いて、パネル(小)に上記①同様に③と同じ手順でパネル(小)とサイドレールを連結します。 この時仮置きさせたサイドレールを少し浮かせてパネル(小)と連結させてください。 (次ページの図7~11参照)







3 組立方法(ミドルベッド)














- ⑦ 組立ボルト(M6×70mm)4本をベッドシェルフの左右側板(上部)の下から通し、サイドレールの下面に止めてください。(下図 🏟 参照)
- ⑧ 開き止め桟を開き止め桟固定ボルト (M6×20mm)2本、開き止め桟固定ナット2本にて 取付てください。
- ⑨ L金具(大、小)に樹脂カバー(大、小)をかぶせます。
 図-12のように、樹脂カバーの短い方の辺をパネルに沿わしながら、L金具に対し平行にカチッという感触がするところまでスライドさせて取付します。
 はずす場合は図-13のようにマイナスドライバー等の先の平らな工具を樹脂カバーの切欠部にあてがい、軽くこじてはずしてください。








⑩ 床板を上図のように注意してはめ込んでください。

	注意 ケガや器物破損の原因となる。		
表示	重要事項	危害・損害	
•	●床板の取り付け方向を逆にしない。	ケガの原因になります。	
0	●床板を確実にはめ込む。	ケガや器物損傷の原因になります。	


3 組立方法(ローベッド)


(1)ベッドの組立


① サイドレール内側の回転金具3個を回し、サイドレール(上)を取り外します。 次に、残っている連結ピンを取り外しサイドレール(下)を上下逆さまにします。




- ② ベッドパネル(上)とベッドパネル(小)に組立ボルト(M6×20mm)8本を仮止めします。(ネジ部が10mm程度残るように止める)
- ③ サイドレール(上)のL金具(大)中央の穴に、②で取付けたベッドパネル及びベッドパネル(小)のボルトを通し、逆さまにしたサイドレール(下)を連結します。〔図-1,図-2参照〕











- ④ L金具(大)を引掛けたボルトを締め固定します。(図-3参照)
- ⑤ 開き止め桟を開き止め桟固定ボルト(M6×20mm) 2本、開き止め桟固定ナット2本にてしっかりと締め付てください。
- ⑥ L金具(大、小)に樹脂カバー(大、小)をかぶせます。 図-4のように、樹脂カバーの短い方の辺をパネル に沿わしながら、L金具に対し平行にカチッという 感触がするところまでスライドさせて取付します。 はずす場合は図-5のようにマイナスドライバー等 の先の平らな工具を樹脂カバーの切欠部にあてがい 軽くこじてはずしてください。
- ⑦床板を右図のように注意してはめ込んでください。 (角を斜めにカットしている方が、それぞれ外向き になります。)





●ローベッドとしてご使用の際は、キズからパネルを保護する為に、フェルトなどをご用意ください。

3 組立方法(ローベッド)


(2)シェルフの組立

①ベッドシェルフフレーム(左)と棚板1枚、幕板付棚板1枚、背板を組立ボルト(M6×35)6本にて仮締めしてください


■付属部品


 部品
 名
 部品品番
 数量

 組立ボルト(短:M6×35)
 GKU4BA635
 12本



②次に反対側のベッドシェルフフレーム(右)を組立ボルト(M6×35) 6本で組上げてください。 組み上がりましたら、すべてのボルトをしっかりと締め付けてください。





- ③②で組み上がったベッドシェルフとベッドパネル(下)を組立ボルト(M6×70)4本にて組上げてください。
 - ※ミドルベッド時のベッドパネル(下)が左図のシェルフ用天板になります。

■付属部品


部 品 名	- 32 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	数量
組立ボルト(M6×70)	GKU4BA670	4本

※支柱と余った部品は、ミドルベットに組み替えるときに必要となりますので、大切に保管してください。 ※余る部品は、木ダボ3本、組立ボルト(M6×70mm)8本です。

組立方法 (デスク)

(1)キャスターの取付け

①デスクチェスト・デスクシェルフ 地板の裏にキャスター 4個をしっかりと差し込んでください。



→不十分な場合は、けが・破損・ガタツキの原因にな ります。

(2)天板の取付け

- ①天板をしずかに デスクチェスト・デスクシェルフの 上にのせてください。
- ②デスクシェルフの内側から組立ボルト(M6×35) 2本にてしっかりと締めつけてください。
- ③デスクチェスト上段の引出しを抜き取り、内側から 組立ボルト(M6×35)4本にてしっかりと締めつけて ください。
- ④デスクシェルフに棚ダボをお好みの位置に取り付け て可動棚をセットしてください。
- ⑤カバンフックの取付け方法についてはP12を参照 ください。

⚠ 警告

- ●天板には20kgを超えるも のをのせないでください。
 - →けが・破損の原因にな ります。






- ●天板や引出しの上に乗ら ないでください。
 - →けが・破損の原因にな ります。
- ●激しく動かしたり、押して遊んだりしな いでください。
- →倒れてけがをしたり、他のものをこわしたりする原因になります。 ●水平を保つように置いてください。
- →ガタツキのまま使っていると、引出し の出し入れがスムーズでなかったり、 けが、破損の原因になります。

■付属部品


I 3 41-3 F-1- F-1-		
部品名	部品品番	数量
組立ボルト(M6×35)	GKU4BA635	6本
カギ		
%HCM-991SK HCM-99SNS	LTFTKD503	1組
%HCM-993PK HCM-994BL	LTF1KD506	1組
キャスターセット	SZC8WC946	1set
	SZCTWC90G	1set
カバンフック		
%HCM-991SK HCM-99SNS	GKU4KF90R	1個
%HCM-993PK HCM-9948L	GKU4KF90W	1個
カバンフック用ボルト		
%HCM-991SK HCM-99SNS	GKU4BU615	1本
%HCM-993PK HCM-994BL	GKU4BU61W	1本
棚ダボ	SZCTTD850	4個
ペントレー		1個



3 組立方法(デスク)

(3)ブックシェルフの組立

●ベッドのフレームに、ブックシェルフを取り付けて、ご使用になるときは、図のように引っ掛け金具をはさみ込むようにジョイントナット4個と組立皿ボルト4本にて組み上げてください。組立皿ボルトをしっかりと締め付けたあと、拡大図のように、キズ防止のフェルトクッションを貼付けしてください。




■付属部品

部品名	部品品番	数量
組立皿ボルト(M6×12)	GKU460S12	4本
ジョイントナットAタイプ	GKU1JN12A	4個
引っ掛け金具	DRK6HKBKS	2個
フェルトクッション	GKU6FS212	2枚
ガッチリ金具	RINTGK90G	2個
組立ボルト(M6×16)	GKU4BA616	2本

フェルトクッションの 裏面シールの剥離紙を はがし、図のように引 掛け金具の内側に貼付 けしてください。 ※左右2カ所


●天板の上でご使用になるときは、図のようにガッチリ金具2個をボルト(M6×16mm)2本を用いて、取り付けてください。



3 組立方法(チェスト)

(1)キャスターの取付け


①地板の裏、後方にキャスター2個、前方にアジャスター2個を取付けてください。




■付属部品

部品名	部品品番	数量
キャスターセット	SZC8WC947	1set
アジャスター	GKU8TC840	2個

②取付けが終わりましたら、チェストが水平になるようにアジャスターを調整してください。 床との隙間は1センチ~1.5センチが目安です。





4 使用方法

(1)フックの取付け

●フックはデスクチェストの側板の左右どちらでも 取付できます。

フックの耐荷重10kg

●ベッドのパネル(小)にも取付できます。

■付属部品

部 品 名	番品品審	数量
カバンフック	GKU4KF90W	2個
カバンフック用ポルト	GKU4BU61W	2本


*HCM-993PK / HCM-994BL

カバンフック	GKU4KF90R	2個
カバンフック用ボルト	GKU4BU615	2本

*HCM-991SK / HCM-992NS

右側レールは上へ

左側レールは下へ



100

左側レール

롍

(2)デスクについて


カギ

- ●カギを右まわしすると閉ります。
- ●力ギを左まわしすると開きます。

引出し

ワゴン下段引出し3段引きレール

- ●レバーを上へ(左側は下へ)押しながら引出しを 抜くとはずれます。
- ●デスクはキャスターにより、自由に移動できます。移動を止めたい時は、デスクチェストの幕板を外してキャスターのストッパーボタンを押してください。



(3) 照明器具について


●別梱ライト (PCL-840) のケース内に、取扱説明書が入っていますので必ずお読みください。

幕板 / 手前に引くと 外れます。

4 使用方法

(4)チェストについて

●チェストは後方のキャスターにより、自由に移動できます。 移動したい時は、天板前方を両手で持上げて動かしてください。



0

●チェストを移動するときは、引き出しを全て 取り外す。 指詰めなどケガの原因に なります。



(5)はしごについて

	注意 ケガや器物破損の原因となる。		
表示	重要事項	危害•損害	
0	●はしごを使わずにベッドの上段へ上がったり降りたりしない。	ケガの原因になります。	はしてした
0	動児のいる家庭では、登ったり、ぶら下がったりしないように十分注意する。	ケガの原因になります。	X
0	●ベッドを使用しないときは、着脱式はしごを ベッド上段に上げておく。	ケガの原因になります。	使わない時は 上段へ上げて おきましょう
0	●はしごをかけるときに指を挟まないようにする。	ケガの原因になります。	

5 お手入れ方法

- ●かたく絞った布等で汚れをふき取ります。
- ●ひどい汚れは薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ります。


注意 ケガや器物破損の原因となる。			
表示	重要事項	危害・損害	
0	●シンナー・ベンジン等でふいたり、殺虫剤を かけたりしない。	器物損傷の原因になります。	

よくある質問


- Q: カギやフックをなくしました。どうしたらよいですか?
- A:お買い上げの販売店にご相談ください。
- Q: 机やベッドなどがガタつきます。
- A: ボルトが緩んでませんか?緩んでいる場合は、再度ボルトを締めなおしてからご使用ください。
- ●その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店、または弊社 お客様相談室へお問い合わせいただき、安全確認いただいた後、ご使用を再開してください。

6 組替え方法(ミドルベッドからローベッドへ)


- ① 床板を取外します。 開き止め桟を外します。
- ② ベッドシェルフフレーム上部の組立ボルト(M6×70mm)4本を取外します。
- ③ L金具(大、小)の樹脂力バーを外します。(7ページ、図-13参照)



- ④ 組立時と逆の手順で、ベッドパネル(小)を取外し、サイドレールとベッドパネルを分離します。
- ⑤ サイドレールを取外した後、ベッドパネルを分解します。5ページ(2)ベッドパネルの組立の逆の手順で、支柱を取り外し、ベッドパネル上下を分離してください。




⑥ サイドレール(内側)の回転金具3本を回し、サイドレール(上)と連結ピンを取外します。 (8ページ(1)参照)




● ベッドは重量がありますので、十分注意して作業を行ってください。

6 組替え方法(ミドルベッドからローベッドへ)


⑦8ページを参照し、ローベッドを組立ててください。



⑧14ページ⑤で分解したベッドパネル(下)を取外した組立ボルト(M6×70mm)4本でベッドシェルフに取付けます。



9 ローベッドの完成です。



●ローベッドとしてご使用の際は、キズからパネルを保護する為に、フェルトなどをご用意ください。

点検と修理が必要なとき

- 1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときは電器店にご相談ください。
 - ●コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
 - ●器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換を してください。
 - ●ランプの交換
 - ○器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
 - →火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



無断転用を禁ず (社)日本家具産業振興会 ☎ 03-3261-2805

コイズミ学習机保証書

	番品	HCM-992N N	IS
	お客様	お名前	
		ご住所 〒	
	郁		電話番号() —
	お買い上げ日		販売店名·住所·電話番号
	3	年 月 日	
	保証期間(お買い上げ日より)		
	3ヶ年		

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえ お客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間 条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従って、 この保証書によってお客様の法 律上の権利を制限するものでは ありません。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 TEL 06 (6658) 7382

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には 無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼** ください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記の相談窓口へご連絡ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
- ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
- ⑤本書のご提示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

お客様ご相談窓口 9

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成 23年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)